



Text refòs de l'Autorització ambiental integrada de la instal·lació de Ca Na Negreta de gestió de residus peril·losos, no peril·losos, VFU, RAEEs, residus sanitaris i Residus de bengales marítimes caducades al terme municipal de Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Aquest text refòs contempla l'autorització ambiental integrada original i les subsegüents modificacions:

- **Exp. IPPC 01/2017** Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació de Ca Na Negreta de gestió de residus peril·losos, no peril·losos, VFU, RAEEs, residus sanitaris i Residus de bengales marítimes caducades al terme municipal de Santa Eulària des Riu (Eivissa). – Acord del Ple de la CMAIB de data 23 de juny de 2022, publicada al BOIB núm. 123 de 20 de setembre de 2022.

RESOLUCIÓ REFOSA

S'atorga l'Autorització Ambiental Integrada (en endavant AAI) a Ca Na Negreta per dur a terme l'activitat de gestió de residus peril·losos, no peril·losos, VFU, RAEEs, residus sanitaris i Residus de bengales marítimes caducades al terme municipal de Santa Eulària des Riu (Eivissa), amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte que acompanya la sol·licitud anomenat «PROYECTO BÁSICO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA CENTRO DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE DE CA NA NEGRETA» signat per l'enginyer tècnic industrial José Vicente Hernández el 22 de març de 2017, i a les addendes i revisions del projecte bàsic, signades pel mateix enginyer, que s'han anat incorporant a aquest projecte i amb subjecció a les següents condicions:

1. Objecte

La present AAI es concedeix a l'empresa Ca Na Negreta SA (CIF A07085806), únicament i exclusivament per a la realització de l'activitat de gestió de residus peril·losos, no peril·losos, vehicles fora d'ús (VFU), RAEEs, residus sanitaris i residus

de bengales marítimes caducades, a les instal·lacions amb NIMA 0700000022 ubicades a la Carretera Sant Joan Km 6,1 del terme municipal de Santa Eulària des Riu i amb coordenades geogràfiques X: 473601, Y: 4389257.

La instal·lació es categoritza dins l'epígraf 5.6 de l'annex I del RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

2. Declaració d'impacte ambiental

En data 4 de març de 2004 la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient acordà informar favorablement el «Centre de recollida i descontaminació de vehicles fora d'ús, Santa Eulària des Riu» condicionat al compliment de les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental així com a una sèrie de condicionants ambientals que s'integren a la present autorització.

En data 31 de juliol de 2009 la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acordà informar favorablement sobre el «Centre autoritzat de gestió i tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics» condicionat al compliment de les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental així com a una sèrie de condicionants ambientals que s'integren a la present autorització.

En data 1 d'octubre de 2013 la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acordà no subjectar a avaluació d'impacte ambiental el projecte de «Ampliació instal·lació de gestor de residus ubicat a la carretera de Sant Joan km 6,1, T.M. Santa Eulària des Riu» condicionat al compliment de les mesures preventives i correctores de l'estudi d'impacte ambiental així com a una sèrie de condicionants ambientals que s'integren a la present autorització.

3. Desenvolupament de les activitats

L'activitat es desenvoluparà d'acord als documents que obren a l'expedient, a l'establert a l'AAI i a la legislació vigent.

4. Modificacions de l'activitat

Qualsevol modificació que es produeixi al desenvolupament de l'activitat haurà de ser comunicada a l'òrgan ambiental competent el qual valorarà el caràcter de la modificació i, si cal, modificarà l'AAI per tal que s'inclogui la modificació. Als efectes de la modificació de l'AAI es tindran en compte els antecedents històrics del funcionament de les instal·lacions i que els valors estimats que s'han presentat són nominals.

5. Consums i producció

Els consums de matèries primeres, auxiliars, combustibles i potència són els següents:

Matèria primera	Consum anual
Electricitat (kWh)	120.000
Aigua (m³)	250
Gasoil (l)	150.000
Propà (Kg)	600
Oxigen (Kg)	600
Oli (l)	1.000
Ad blue (l)	1.500
Sepiolita (kg)	10.000
Paper (kg)	900

6. Condicionants de gestió de residus

6.1. Jerarquia de residus

El titular de la instal·lació haurà de fomentar la prevenció en la generació dels residus o, en el seu cas, que aquests es gestionin amb l'ordre de prioritat que disposa la jerarquia establerta a l'article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, és a dir:

- Prevenció
- Preparació per a la reutilització
- Reciclat
- Altres tipus de valorització (inclosa la valorització energètica)
- En cas que, per raons tècniques o econòmiques, no fos possible l'aplicació d'aquests procediments, els residus s'eliminaran de forma que s'eviti o redueixi al màxim la seva repercussió al medi ambient.

En cas de no compliment d'aquesta jerarquia, s'haurà de sol·licitar una modificació de l'autorització en un termini màxim de 6 mesos. Aquesta sol·licitud anirà acompanyada d'una anàlisi del cicle de vida sobre els impactes de la generació i gestió d'aquests residus que haurà d'esser avaluat per part del Servei de Residus i Sòls Contaminats. Aquesta anàlisi del cicle de vida haurà de contemplar els principis generals de precaució i sostenibilitat en l'àmbit de la protecció mediambiental, viabilitat tècnica i econòmica, protecció dels recursos,

així com el conjunt d'impactes mediambientals sobre la salut humana, econòmics i socials.

6.2. Prescripcions relatives al sòl

6.2.1. Informe base del sòl

En funció de la valoració que es faci dels resultats obtinguts a l'informe base del sòl, es podran establir a l'autorització ambiental integrada nous condicionants, controls del sòl i/o actuacions posteriors a realitzar.

6.2.2. Informes de situació periòdics

El titular de l'activitat haurà de presentar en juny de 2022, i periòdicament cada 4 anys, els corresponents informes de situació als quals es refereix l'article 3 del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

6.3. Residus autoritzats a produir

ORIGEN: OFICINES			
Residu	Codi LER	Quantitat produïda (t/any)	Destí
Paper i cartró	20 01 01	2	Gestor autoritzat
Fluorescents, bombetes i lluminàries de baix consum	20 01 21*	0,001	
Tònners	08 03 18	0,01	
Piles	20 01 33	0,01	
RAEE	20 01 35*-22*	0,01	
RAEE	20 01 35*-61 *	0,01	

ORIGEN: PLANTA			
Residu	Codi LER	Quantitat produïda (t/any)	Destí
Residus amb hidrocarburs	16 07 08*	30	Gestor autoritzat
Oli mineral usat	13 02 05*	1	
Absorbents i draps contaminats	15 02 02*	0,2	
Sepiolita usada	15 02 02*	10	

6.4. Residus no peril·losos i peril·losos que s'autoritzen a gestionar.

6.4.1 Residus no perillosos

RESIDU	Codi LER	Operació de tractament	Capacitat màx. tractament (Ton/any)
Residus plàstics	02 01 04	R12, R13	100
Residus de la silvicultura	02 01 07	R13	10
Residus de teixits d'animals	02 02 02	D15	1
Materials inadequats per al consum o elaboració	02 02 03	D14, D15, R12, R13	50
Materials inadequats pel consum o elaboració	02 03 04	D14, D15, R12, R13	50
Materials inadequats pel consum o elaboració	02 05 01	D14, D15, R12, R13	50
Materials inadequats pel consum o elaboració	02 07 04	D14, D15, R12, R13	50
Residus no especificats en una altra categoria	02 02 99	D15	20
Serradures, encenalls, retallades, fusta, taulers de partícules i xapes diferents dels esmentats en el codi 03 01 04	03 01 05	R12, R13	50
Residus de pintura i vernís, diferents dels especificats en el codi 08 01 11	08 01 12	R12, R13	10
Residus de tòner d'impressió, diferents dels especificats en el codi 08 03 17	08 03 18	D15	10
Pel·lícules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos de plata	09 01 07	R13	5
Pel·lícules i paper fotogràfic que no contenen plata ni compostos de plata	09 01 08	D15	1
Càmeres d'un sol ús sense piles ni acumuladors	09 01 10	R12, R13	1
Càmeres d'un sol ús amb piles o acumuladors diferents de les especificades en el codi 09 01 11	09 01 12	R12, R13	1
Residus de materials de fibra de vidre	10 11 03	D15	10
Envasos de paper i cartó	15 01 01	R12, R13	1.000
Envasos de plàstic	15 01 02	R12, R13	50
Envasos de fusta	15 01 03	R12, R13	10

Envasos metàl·lics	15 01 04	R12, R13	500
Envasos compostos	15 01 05	R12, R13	50
Envasos mixtes	15 01 06	R12, R13	50
Envasos de vidre	15 01 07	R13	50
Envasos textils	15 01 09	R12, R13	10
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores diferents dels especificats al codi 15 02 02	15 02 03	R12, R13	5
Pneumàtics fora d'ús	16 01 03	R12, R13	1.200
Vehicles al final de la seva vida útil que no continguin líquids ni altres components peril·losos	16 01 06	R12, R13	3.000
Anticongelants diferents dels especificats al codi 16 01 14	16 01 15	D15	10
Metalls ferrosos	16 01 17	R12, R13	2.000
Metalls no ferrosos	16 01 18	R12, R13	500
Plàstic	16 01 19	R12, R13	100
Vidre	16 01 20	R12, R13	300
Components no especificats en altra categoria	16 01 22	D15	10
Components elèctrics distints als especificats al codi 16 02 15	16 02 16	R12, R13	50
Residus orgànics distints dels especificats en el codi 16 03 05	16 03 06	D14, D15	50
Gasos en recipients a pressió, diferents dels especificats en el codi 16 05 04	16 05 05	R12, R13	10
Piles alcalines (excepte 16 06 03)	16 06 04	R13	5
Altres piles i acumuladors	16 06 05	R13	5
Catalitzadors usats que contenen or, plata, reni, rodi, pal·ladi, iridi o platí (excepte el codi 16 08 07)	16 08 01	R13	20
Catalitzadors usats que contenen metalls de transició o no especificats d'una altra forma	16 08 03	R13	10

Fusta	17 02 01	R12, R13	100
Vidre	17 02 02	R12, R13	100
Plàstic	17 02 03	R12, R13	100
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01	17 03 02	D15	150
Coure, bronze, llautó	17 04 01	R12, R13	200
Alumini	17 04 02	R12, R13	200
Plom	17 04 03	R12, R13	100
Zinc	17 04 04	R12, R13	100
Ferro i acer	17 04 05	R12, R13	2.000
Estany	17 04 06	R12, R13	20
Metalls mesclats	17 04 07	R12, R13	100
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10	17 04 11	R12, R13	100
Residus de ferro i acer	19 10 01	R12, R13	100
Residus no fèrrics	19 10 02	R12, R13	100
Paper i cartró	19 12 01	R12, R13	100
Metalls ferrosos	19 12 02	R12, R13	1000
Metalls no ferrosos	19 12 03	R12, R13	500
Plàstic i cautxú	19 12 04	R12, R13	100
Vidre	19 12 05	R13	200
Residus combustibles (combustible derivat de residus)	19 12 10	R13	10
Paper i cartró	20 01 01	R12, R13	2.000
Vidre	20 01 02	R13	100
Residus biodegradables de cuines i restaurants	20 01 08	R13	10

Olis i greixos comestibles	20 01 25	R12, R13	600
Pintures, tintes, adhesius i resines distints dels especificats en el codi 20 01 27	20 01 28	R12, R13	20
Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 20 01 33	20 01 34	R13	10
Fusta diferent de l'especificada en el codi 20 01 37	20 01 38	R12, R13	100
Plàstics	20 01 39	R12, R13	100
Metalls	20 01 40	R12, R13	3.000
Altres fraccions no especificades a altra categoria	20 01 99	R12, R13	20
Residus biodegradables	20 02 01	R12, R13	100
Residus voluminosos	20 03 07	D15	200

6.4.2. Residus perillosos

RESIDU	Codi LER	Operació de tractament	Capacitat màx. tractament (Ton/any)
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses	02 01 08*	R13, D15	5
Serradures, encenalls, retallades, fusta, taulers de partícules i xapes que contenen substàncies perilloses	03 01 04*	D15	1
Àcid sulfúric i àcid sulfurós	06 01 01*	D15	5
Àcid clorhídric	06 01 02*	D15	1
Àcid nítric i àcid nítrós	06 01 05*	D15	1
Altes àcids	06 01 06*	D15	5
Hidròxid potàsic i hidròxid sòdic	06 02 04*	D15	1
Altes bases	06 02 05*	D15	5
Carbó activat usat	06 03 12*	D15	1
Líquids de neteja i licors mare aquosos	07 01 01*	R13	5
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats	07 01 03*	R13	2
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics	07 01 04*	R13	2
Altres coques de filtració i absorbents usats	07 01 10*	D15	2
Residus procedents d'additius que contenen substàncies perilloses	07 02 14*	D15	2

c/ Gremi de Corredors, núm. 10. 07009 Palma.

Tel' 971 17 66 66 Fax 971 17 73 11

Altres residus de reacció i de destil·lació	07 06 08*	D15	2
Llots del tractament in situ d'efluents que contenen substàncies perilloses	07 06 11*	D15	10
Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats	07 07 03*	R13	2
Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics	07 07 04*	R13	5
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 01 11*	R12, R13, D14, D15	70
Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 01 13*	R12, R13	2
Residus del decapatge o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 01 17*	D15	5
Residus de tintes que contenen substàncies perilloses	08 03 12*	D15	2
Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies perilloses	08 03 17*	D15	2
Residus d'adhesius i sellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	08 04 09*	R13	8
Isocianats residuals	08 05 01*	D15	1
Solucions de revelat i solucions activadores a l'aigua	09 01 01*	D15	8
Solucions de revelat de plaques d'impressió a l'aigua	09 01 02*	D15	2
Solucions de revelat amb dissolvents	09 01 03*	D15	2
Solucions de fixat	09 01 04*	D15	2
Residus procedents de la depuració de gasos que contenen substàncies perilloses	10 01 18*	D15	2
Escòries de la producció primària	10 03 04*	D15	2
Àcids de decapats	11 01 05*	D15	5
Àcids no especificats en una altra categoria	11 01 06*	D15	2
Llots i coques de filtració que contenen substàncies perilloses	11 01 09*	D15	2
Emulsions i dissolucions de mecanitzat sense halògens	12 01 09*	R13	2
Ceres i greixos usats	12 01 12*	D15	5
Líquids aquosos de neteja	12 03 01*	D15	2
Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 04*	R12, R13	20
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 05*	R12, R13	300
Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 06*	R12, R13	10

Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants	13 02 08*	R12, R13	100
Olis d'aïllament i transmissió de calor que contenen PCB	13 03 01*	D15	5
Olis minerals no clorats d'aïllament i transmissió de calor	13 03 07*	R12, R13	5
Olis sintètics d'aïllament i transmissió de calor	13 03 08*	R12, R13	5
Olis de sentines recollits en molls	13 04 02*	R12, R13	50
Llots de separadors d'aigua, substàncies olíoses	13 05 02*	D15	50
Aigua olíosa procedent de separadors d'aigua/substàncies olíoses	13 05 07*	R13	50
Llots de separadors d'aigua/substàncies olíoses	13 05 08*	D15	50
Fuel i gasoil	13 07 01*	R13	5
Altres combustibles (incloses mescles)	13 07 03*	R12, R13	40
Altres emulsions	13 08 02*	D15	2
Clorofluorocarburs, HCFC, HFC	14 06 01*	D15	5
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	14 06 02*	R13	2
Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats	14 06 03*	R13	5
Llots o residus sòlids que contenen dissolvents halogenats	14 06 04*	R13	2
Llots o residus sòlids que contenen altres dissolvents	14 06 05*	R13	2
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles	15 01 10*	R12, R13	80
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa	15 01 11*	R12, R13, D14, D15	10
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en una altra categoria), draps de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses	15 02 02*	R12, R13, D14, D15	30
Filtres d'oli	16 01 07*	R12, R13	20
Components que contenen mercuri	16 01 08*	R13	2
Components que contenen PCBs	16 01 09*	D15	1
Components explosius (ex. air-bags)	16 01 10*	D15	1
Sabates de fre que contenen amiant	16 01 11*	D15	1
Líquids de frens	16 01 13*	D14, D15	5
Anticongelants que contenen substàncies perilloses	16 01 14*	D14, D15	20
Components perillosos diferents dels especificats en els codis 16 01 07 a	16 01 21*	D15	10

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14			
Transformadors i condensadors que contenen PCB	16 02 09*	R13	20
Components perillosos retirats d'equips rebutjats	16 02 15*	D15	3
Residus orgànics que contenen substàncies perilloses	16 03 05*	R13	5
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	16 05 04*	R13	5
Productes químics de laboratori que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses, incloses les mesclades de productes químics de laboratori	16 05 06*	R13, D15	10
Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses	16 05 07*	D15	5
Productes químics orgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses	16 05 08*	D15	5
Bateries de plom	16 06 01*	R12, R13	700
Acumuladors de Ni-Cd	16 06 02*	R13	20
Piles que contenen mercuri	16 06 03*	R13	2
Electròlits de piles i acumuladors recollits selectivament	16 06 06*	R13	20
Acumuladors, piles o bateries amb liti o ion-liti	16 06 07*	R13	10
Acumuladors, piles o bateries amb níquel o Ni-MH	16 06 08*	R13	10
Acumuladors, piles o bateries amb substàncies perilloses	16 06 09*	R13	10
Residus que contenen hidrocarburs	16 07 08*	R12, R13	100
Catalitzadors usats que contenen metalls de transició (3) perillosos o compostos de metalls de transició perillosos	16 08 02*	R13	2
Revestiments i refractaris, procedents de processos no metal·lúrgics, que contenen substàncies perilloses	16 11 05*	D15	100
Residus líquids aquosos que contenen substàncies perilloses	16 10 01*	D15	50
Mesclades bituminoses que contenen quitrà d'hulla	17 03 01*	D15	5
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses	17 04 09*	D15	10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses	17 04 10*	D15	10
Terra i pedres que contenen substàncies	17 05 03*	D15	100

perilloses			
Materials d'aïllament que contenen amiant	17 06 01*	D15	20
Materials de construcció que contenen amiant	17 06 05*	D15	200
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen substàncies perilloses	17 09 03*	D15	30
Resines intercanviadores d'ions saturades o usades	19 08 06*	D15	5
Llots del tractament físco-químic que contenen substàncies perilloses	19 02 05*	D15	10
Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus, que contenen substàncies perilloses	19 12 11*	D15	10
Plaguicides	20 01 19*	D15	4
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri	20 01 21*	R13	10
Olis i grasses diferents dels especificats en el codi 20 01 25	20 01 26*	R13	1
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses	200127*	R12, R13	5
Detergents que contenen substàncies perilloses	20 01 29*	R12, R13	1
Bateries i acumuladors especificats en els codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries	20 01 33*	R12, R13	10
Fusta que conté substàncies perilloses	20 01 37*	D15	30
Piles, acumuladors o bateries amb liti	20 01 42*	R13	10
Acumuladors, piles o bateries amb níquel o Ni-MH	20 01 43*	R13	10
Acumuladors, piles o bateries amb substàncies perilloses	20 01 44*	R13	10

6.4.3. Residus sanitaris

RESIDU	Codi LER	Operació de tractament	Capacitat màx. tractament (T/any)
Residus la recollida i l'eliminació dels quals és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 01 03*	D15	100
Medicaments citotòxics i citostàtics	18 01 08*	D15	20

c/ Gremi de Corredors, núm. 10. 07009 Palma.

Tel' 971 17 66 66 Fax 971 17 73 11

Medicaments diferents dels especificats en el codi 18 01 08	18 01 09	D15	20
Residus la recollida i l'eliminació dels quals és objecte de requisits especials per a prevenir infeccions	18 02 02*	D15	10
Medicaments citotòxics i citostàtics	18 02 07*	D15	10
Medicaments diferents dels especificats en el codi 20 01 31	20 01 32	D15	10

6.4.4. Residus d'aparells elèctrics i electrònics peril·losos i no peril·losos

RESIDU	Codi LER	Operació de tractament	Capacitat màx. tractament (Ton/any)
11*. Aparells amb CFC, HCFC, HC	20 01 23*-11*	R1201, R1202, R1203, R1301, R1302	500
	16 02 11*-11*	R1201, R1202, R1203, R1301, R1302	100
12*. Aparells d'aire condicionat	20 01 23*-12*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	150
	16 02 11*-12*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	50
13*. Aparells amb oli en circuits o condensadors	20 01 35*-13*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	20
	16 02 13*-13*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	20
21*. Monitors i pantalles CRT	20 01 35*-21*	R1201, R1301	100
	16 02 13*-21*	R1201, R1301	20
22*. Monitors i pantalles: No CRT, no LED	20 01 35*-22*	R1201, R1301	80
	16 02 13*-22*	R1201, R1301	20
23*. Monitors i pantalles LED	20 01 36-23	R1201, R1301	80
	16 02 14-23	R1201, R1301	20
31*. Llums de descàrrega, no LED i fluorescents	20 01 21*-31*	R1201, R1301	10
	20 01 21*-31*	R1201, R1301	10
32. Llums LED	20 01 36-32	R1201, R1301	10
	16 02 14-32	R1201, R1301	10
41*. Grans aparells amb components peril·losos	20 01 35*-41*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	400
	20 01 23*-41*	R1201, R1301	350

c/ Gremi de Corredors, núm. 10. 07009 Palma.

Tel' 971 17 66 66 Fax 971 17 73 11

	16 02 13*-41*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	180
	16 02 10*-41*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	180
	16 02 11*-41*	R1201, R1301	50
	16 02 12-41*	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	200
42. Grans aparells (resta)	20 01 36-42	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	1000
	16 02 14-42	R1201, R1202, R1203, R1210, R1301, R1302	200
51* Petits aparells amb components perillosos i piles	20 01 35*-51*	R1201, R1301	50
	16 02 12*-51*	R1201, R1301	20
	16 02 13*-51*	R1201, R1301	20
52 Petits aparells (resta)	20 01 36-52	R1201, R1301	100
	16 02 14-52	R1201, R1301	20
61* Aparells informàtics i telecomunicacions petits amb components perillosos	20 01 35*-61*	R1201, R1301	50
	16 02 13*-61*	R1201, R1301	40
62 Aparells informàtics i telecomunicacions petits sense components perillosos	20 01 36-62	R1201, R1301	40
	16 02 14-62	R1201, R1301	50
71 Panells fotovoltaics (Ex. Si)	16 02 14-71	R1201, R1301	20
72* Panells fotovoltaics perillosos (Ex: CdTe)	16 02 13*-72*	R1201, R1301	20

6.4.5. Vehicles al final de la seva vida útil i altres mitjans de transport

RESIDU	Codi LER	Operació de tractament	Capacitat màx. tractament (VFU/any)	Capacitat màx. tractament (ton/any)
Automòbils al final de la seva vida útil	16 01 04* 10	R12, R13	4.500	4.950
Vehicles al final de la seva vida útil diferents de 16 01 04* 10 (vehicles industrials)	16 01 04* 20	R12, R13	120	720
Vehicles al final de la seva	16 01 04* 20	R12, R13	1.000	150

c/ Gremi de Corredors, núm. 10. 07009 Palma.

Tel' 971 17 66 66 Fax 971 17 73 11

vida útil diferents de 16 01 04* 10 (motocicletes, ciclomotors)				
Embarcacions al final de la seva vida útil	16 01 04* 40	R12, R13	40	120
Altres mitjans de transport autopropulsats	16 01 04* 90	R12, R13	10	30

6.5. Operacions de tractament i capacitat màxima de tractament

6.5.1. Operacions de tractament

A continuació es representen les operacions de gestió previstes d'acord amb, els annexos I i II de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i Reial decret 110/2011, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics:

Operació	Descripció de l'operació de tractament que s'autoritza
R12 ⁽¹⁾	Intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11. Queden aquí incloses operacions prèvies a la valorització inclòs el tractament previ, operacions tals com el desmuntatge, la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l'assecat, la fragmentació, el condicionament, el reenvasat, la separació, la combinació o la mescla, prèvies a qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R11.
R1201 ⁽²⁾	Classificació, separació o agrupació de RAEE.
R1202 ⁽²⁾	Desmuntatge dels RAEE
R1203 ⁽²⁾	Separació dels diferents components dels RAEE, inclosa la retirada de substàncies perilloses i extracció de fluids, líquids, olis i mescles segons l'annex XIII.
R1210 ⁽²⁾	Compactació per optimitzar la mida i forma dels residus per facilitar-ne el transport, una vegada extrets els components, les substàncies i les mescles que preveu l'annex XIII.
R13 ⁽¹⁾	Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R12.
R1301 ⁽²⁾	Emmagatzematge de RAEE en l'àmbit de la recollida, incloent les instal·lacions de transferència.
R1302 ⁽²⁾	Emmagatzematge de RAEE previ al seu tractament.
D14 ⁽¹⁾	Reenvasat previ a qualsevol de les operacions numerades de D1 a D13.
D15 ⁽¹⁾	Emmagatzematge en espera de qualsevol de les operacions numerades de D1 a D14 (exclòs l'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, en el lloc on es va produir el residu).***

(1) Annex I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats (Operacions d'eliminació i valorització).

(2) Annex XVI del Reial decret 110/2015, de 21 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

** Inclou la gasificació i la piròlisi que utilitzen els components com elements químics.

*** Emmagatzematge temporal significa emmagatzematge inicial previst en l'article 3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats

6.5.2. Capacitat màxima de gestió per operació de tractament:

Operació	Capacitat màxima de tractament (T/any)
R12 ⁽¹⁾	29.412
R1201 ⁽²⁾	4.190
R1202 ⁽²⁾	3.190
R1203 ⁽²⁾	3.190
R1210 ⁽²⁾	2.790
R13 ⁽¹⁾	30.295
R1301 ⁽²⁾	4.190
R1302 ⁽²⁾	4.190
D14 ⁽¹⁾	20
D15 ⁽¹⁾	1.769

6.5.3. Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus de la instal·lació:

Tipus de residu	Capacitat màxima d'emmagatzematge
residus no peril·losos	983 T
residus peril·losos	267 T

Per a l'emmagatzematge de residus es complirà amb allò disposat a l'article 20.4.a) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats. D'acord amb l'esmentat article la duració de l'emmagatzematge dels residus no peril·losos serà inferior a dos anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació; en el cas dels residus peril·losos, en ambdós supòsits, la duració màxima serà de sis mesos en les condicions i amb els mitjans prevists i així com es disposa en l'article esmentat.

Els recipients que contenguin els residus o els acopis no han d'obstaculitzar el trànsit de la instal·lació ni l'accés als equips d'emergència i de protecció contra incendis.

6.5.4. Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus de la instal·lació per zones:

ZONA	UBICACIÓ -SUBZONA	TIPUS RESIDU	CAPACITAT MÀX. (Tones)
CENTRE CA NA NEGRETA	ZONA VFU	VEHICLES FORA D'ÚS	166
	ZONA RAEE	RAEE-FR1(Annex VIII RD 110/2015)	30
		RAEE-FR2(Annex VIII RD 110/2015)	10
		RAEE-FR3(Annex VIII RD 110/2015)	2
		RAEE-FR4(Annex VIII RD 110/2015)	20
		RAEE-FR5(Annex VIII RD 110/2015)	10
		RAEE-FR6(Annex VIII RD 110/2015)	10
		RAEE-FR7(Annex VIII RD 110/2015)	4
	TOTAL ZONA RAEE		86
	ZONA METALLS	METALLS VARIS	50
ANNEXE OEST	MAGATZEM RESIDUS PERILLOSOS	OLI MINERAL/ RESIDUS AMB HC	30
		OLI VEGETAL	30
		RESIDUS SANITARIS	3
		COURE	40
		METALLS VARIS	50
		RESIDUS PERILLOSOS	40
		BATERIES	40
	TOTAL MAGATZEM RP.		233
ANNEXE SUR	ZONA DE RESIDUS NO PERILLOSOS 1	FERRALLA	450
		METALLS VARIS	100
		PNEUMÀTICS	50
	TOTAL ZONA RNP 1		600
	ZONA DE RESIDUS NO PERILLOSOS 2	RESIDUS VOLUMINOSOS	100
		PLÀSTIC	40
		PAPER I CARTRÓ	30
	TOTAL ZONA RNP 2		170

6.6. Condicions particulars pel tractament de Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs)

6.6.1. Ratis de rendiment en l'extracció de gas i oli de circuits de refrigeració:

Per tal de garantir que el sistema d'extracció d'olis i gasos refrigerants marca En-Pro model PLE compleix amb els ratis mínims de rendiment establerts pel Reial decret 110/2015, sobre RAEE, el titular serà responsable de realitzar verificacions periòdiques del sistema d'extracció, els resultats de les quals seran recollits en el certificat presentat per la instal·lació al que fa referència el punt 11 de l'article 44 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

6.6.2. Condicions del transport de RAEE:

Les condicions de recollida i transport permetran la preparació per a la reutilització dels RAEE i els seus components i hauran d'evitar el seu trencament, excés d'apilament, l'emissió de substàncies o pèrdua de materials i l'abocament d'olis i líquids.

Les fraccions de recollida que continguin exclusivament residus dels grups de tractament 23, 32, 42, 52 i 71 de l'annex VIII es consideraran fraccions de residus no perillosos.

Les lluminàries que contenen mercuri només es recolliran en contenidors especials que evitin el seu trencament. Si la recollida es realitza en un lloc públic o llocs de venda sense ventilació els contenidors estaran tapats per a evitar la sortida de vapors de mercuri en cas de trencament accidental de llums.

Existiran contenidors que garanteixin la recollida selectiva i diferenciada de llums compactes i llums rectes de manera que no es barregin totes dues tipologies. Podran recollir-se en compartiments diferents en un mateix contenidor.

Les pantalles i monitors amb tubs de raigs catòdics (CRT) i pantalles i monitors plans que no posseeixin tecnologia LED es recolliran de manera que s'eviti el risc de trencament de la pantalla o monitor. Per a minimitzar aquest risc s'utilitzaran preferentment, gàbies i no estarà permès el dipòsit en contenidors de grans dimensions que provoquin l'apilament d'aquests RAEE, augmentant així les possibilitats de trencament d'aquests.

Durant el transport es prendran les mesures oportunes per a impedir el trencament dels aparells i l'alliberament de substàncies perilloses.

No es permetrà, en cap cas, operacions de bolcat del contingut del vehicle de transport com a mètode de buidatge del contingut del vehicle.

En la recollida d'aparells que contenen gasos refrigerants es prendran les mesures oportunes, especialment en el seu apilament, per a evitar el trencament del circuit de refrigeració o materials pulverulents. Les condicions de recollida hauran d'evitar l'emissió de gasos a l'atmosfera o els abocaments d'oli. Durant el transport d'aquests aparells es prendran les mesures oportunes per a evitar que es copegin i puguin sofrir trencaments en el circuit de refrigeració de manera que s'eviti l'emissió de gasos a l'atmosfera, materials pulverulents o abocaments d'oli. Aquestes mesures podran ser, entre altres, la protecció dels equips amb materials que absorbeixin impactes o sistemes de subjecció que evitin que els equips es moguin durant el trasllat.

6.6.3. Índexs de valorització i reciclatge de la instal·lació:

Les instal·lacions de tractament específic de RAEE han de complir els objectius mínims de reciclatge i valoració que estableix l'annex XIV.A respecte dels RAEE que entren a les seves instal·lacions. Els índexs de valoració han de tenir en compte els residus preparats per a la reutilització segons el que preveu l'annex XIV, i han d'incloure aquesta informació en la seva memòria anual.

Per calcular els objectius de valoració de RAEE, cal incloure els tractaments a què se sotmeten els olis industrials usats continguts al RAEE, així com el tractament de les piles i els acumuladors no extraïbles.

En el cas d'instal·lacions on es tractin altres tipus de residus que no siguin RAEE, cal dur a terme triatges o estudis específics que avalin els objectius de valoració per a cada categoria de RAEE. Els triatges s'han de fer segons les condicions d'autorització de la instal·lació, i han de ser com a mínim anuals. Es poden homogeneïtzar els criteris per als triatges mitjançant notes o instruccions tècniques elaborades per la Comissió de coordinació de residus.

Les activitats preliminars, incloses la classificació i l'emmagatzematge previs a la valoració, no es tenen en compte per al càlcul dels índexs ni per a la consecució dels objectius de valoració. Les instal·lacions han d'indicar en la seva memòria anual els RAEE que mantenen emmagatzemats per ser tractats l'any següent.

Els RAEE que es tractin en un altre Estat membre de la Unió Europea s'han de computar per al compliment dels objectius de valoració segons el que preveu l'article 35.2.

Els RAEE que s'exportin fora de la Unió computen per a la consecució de les obligacions i els objectius de valoració d'aquest Reial decret quan, suposant que compleix els reglaments (CE) núm. 1013/2006 i (CE) núm. 1418/2007 de trasllat de

residus, l'operador del trasllat pugui demostrar que el tractament es duu a terme en condicions equivalents, d'acord amb aquest Reial decret, fins que la Comissió Europea adopti els actes delegats a aquest efecte que preveu l'article 10.3 de la Directiva 2012/19/UE, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. L'operador del trasllat ha d'adjuntar el certificat que acrediti aquestes condicions equivalents de tractament, emès per un verificador independent.

Els índex es calcularan sempre per categoria de RAEE tractat.

6.6.4. Requisits bàsics i operacionals

6.6.4.1. Es mantindran actualitzats:

- Els protocols de treball documentats per línia de tractament incloent la preparació per la reutilització.
- Els protocols de manteniment i calibratge de la maquinària i equips emprats, així com els corresponents llibres de registre d'aquestes operacions.
- La documentació relativa a la identificació dels components, substàncies i mescles respecte als RAEE rebuts, segons la informació proporcionada pels productors conforme l'article 10 del Reial decret 110/2015.
- La formació específica del personal per lloc de treball o funcions a desenvolupar, així com en prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient.

Es mantindran habilitades i transitables les vies d'accés i evacuació del recinte, Els requisits operacionals referits a l'entrada en la instal·lació, l'emmagatzematge previ al tractament, la retirada i tractament de components, substàncies i mescles, s'aplicaran de tal manera que no es dificulti la preparació per la reutilització de components o aparells sencers, així com el seu reciclatge.

S'ha d'efectuar una comprovació visual dels RAEE que arriben i de la seva correspondència amb els que figuren en l'albarà o documentació que sempre ha d'acompanyar al residu.

Les dades dels RAEE d'entrada s'incorporen a l'arxiu cronològic de seguiment de les operacions de gestió de residus de la instal·lació, el qual ha d'estar adaptat als requisits de l'annex XII del Reial decret 110/2015.
S'ha de mantenir un registre de les possibles incidències respecte als RAEE rebuts.

En cap cas es podrà realitzar el bolcat dels residus quan entre ells hi hagi RAEE, sinó que la descàrrega haurà de ser individual, sigui manual o amb l'ajuda d'algun equip mecànic. Aquesta informació haurà de ser facilitada pel transportista.

En tot moment es complirà amb el que prescriu l'Annex XIII relatiu als requisits operacionals pels tractaments específics dels RAEE que pertoquin. Es garantirà la traçabilitat completa del residu, tant a l'entrada a planta de tractament de RAEE com a la sortida de les fraccions resultants a la destinació de tractament.

Les condicions d'emmagatzematge de RAEE dins l'àmbit de la recollida o bé en espera de tractament, hauran de complir en tot moment amb el que exigeix l'annex VIII del Reial decret 110/2015, sobre RAEE.

6.6.4.2. Entrada en la instal·lació

- Els RAEE que arriben a planta, d'acord amb la documentació que els acompanyi, es classificaran segons el seu origen domèstic o professional.
- S'efectua una comprovació visual dels RAEE i de la seva correspondència amb el que figura en l'albarà o documentació que acompanyi al residu.
- Els RAEE s'agruparan per codis LER-RAEE.
- L'emmagatzematge es realitzarà en gàbies o contenidors o altres sistemes equivalents que permetin dipositar separatament els RAEE, almenys, d'acord amb les fraccions que preveu la taula 1 de l'annex VIII . D'acord amb els gestors, i sempre que l'espai ho permeti, les fraccions de RAEE s'han de classificar en els grups de tractament que estableix la taula 1 l'annex VIII per al seu enviament directe a les instal·lacions de tractament específic autoritzades.
- Els grans electrodomèstics es poden emmagatzemar en un espai habilitat i adaptat a aquest efecte sense necessitat de contenidors.
- Es realitzarà un pesatge inicial dels RAEE per codi LER-RAEE.
- Les dades s'incorporaran en l'arxiu cronològic de seguiment de les operacions de gestió de residus de la instal·lació, segons els requisits de l'annex XII del Reial decret 110/2015.

6.6.4.3. Emmagatzematge

- L'àrea de les instal·lacions de tractament específic destinada a emmagatzemar els RAEE que estan a l'espera de ser tractats complirà amb el que es disposa en l'annex VIII del Reial decret 110/2015 relatiu a les condicions d'emmagatzematge. Concretament, tots els RAEE han d'estar sobre superfícies impermeables i cobertes resistents a l'aigua, amb instal·lacions per a la recollida de vessaments a on es dipositin les fraccions 1, 2 i 3.
- La quantitat màxima de RAEE emmagatzemats no excedirà la quantitat indicada en l'autorització d'activitat de la instal·lació. El temps d'emmagatzematge dels RAEE abans del tractament no superarà els terminis fixats en l'article 20.4.a de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Per a això, és necessari, que es registrin les dates d'entrada i de tractament dels RAEE rebuts, pe lots ó lliuraments.
- Els estocs o residus emmagatzemats seran registrats anualment i s'han de considerar en el balanç de masses de la instal·lació.
- Es disposarà de zona adequada per a l'emmagatzematge de RAEE destinats a preparació per a reutilització (PPR).
- S'implantarà un protocol específic de seguretat i higiene al treball per protegir el personal que manipuli la fracció 3 (làmpades que continguin mercuri).
 - a) Es mantindran acords subscrits per la PPR.
 - b) El justificant d'entrega del residu inclourà tota la informació prevista que ha de ser subministrada per l'usuari o posseïdor.

6.6.4.4. Classificació dels RAEE en fraccions de recollida

- Quant als requisits durant la classificació dels RAEE, aquests es separaran sempre per traccions segons la Taula 1 d'equivalències entre categories d'aparells elèctrics i electrònics (AEE), fraccions de recollida de RAEE i codis LER-RAEE de l'annex VIII del Reial decret 110/2015.
- Per a la identificació dels RAEE recollits gestionats, s'utilitzarà el codi combinat LER-RAEE.
- El codi LER-RAEE s'utilitzarà en la plataforma electrònica de gestió de RAEE, en l'arxiu cronològic de seguiment de les operacions de gestió de residus de la instal·lació, i en les memòries del gestor, així com en les obligacions d'informació.

6.6.4.5. Retirada de components, substàncies i mescles

Els RAEE recollits de manera separada sotmesos a un tractament adequat, inclou la retirada de tots els fluids i el tractament selectiu de conformitat amb l'estipulat en l'annex XIII del Reial decret 110/2015.

Amb relació al contingut i localització del tipus de retardants bromats en plàstics, no es disposa d'informació suficient per part dels fabricants d'AEE. En ocasions el RAEE presenta la informació de Fire Retardant (figura com a v0), que significa la presència del piroretardant. El criteri general aplicat és que els RAEE de línia blanca no contenen. Només les plaques electròniques, sobre les quals no es realitza cap tractament.

Malgrat això, i complint amb el principi de precaució, la instal·lació mantindrà un protocol de valoració sobre la presència de retardants de llama bromats. Per això ha de comptar amb la informació subministrada pels fabricants sobre el contingut d'aquests tipus de retardants, marcat, dates de fabricació, dates en què els deixaren d'incloure, característiques dels plàstics que els contenen, el seu ús, influència dels colors, etc. El protocol inclourà les mesures adoptades per la instal·lació per identificar i separar aquests plàstics que assegurin que la seva gestió final és l'apropiada. Es poden incloure al protocol criteris de separació basats en l'experiència i el coneixement del gestor o basats en tècniques que determinen la composició dels mateixos in situ (per exemple mitjançant espectròmetre de fluorescència de rajos X):

Al llarg del tractament s'han de dur a terme comprovacions per assegurar el correcte tractament de RAEE. Aquestes comprovacions han d'estar reflectides al pla de qualitat de la instal·lació.

La instal·lació disposarà en tot moment dels certificats dels gestors intermedis i finals a on es garanteixi que els components, substàncies i mescles s'eliminaran o se valoritzaran de conformitat amb les operacions d'eliminació o valorització establertes a la Llei 22/2011, de 28 de juliol i les normes de desenvolupament.

6.7. Condicions particulars pel tractament de Vehicles al final de la seva vida útil i altres mitjans de transport.

La zona a on es descontaminen els vehicles al final de la seva vida útil i altres mitjans de transport ha de presentar un sistema de recollida estanca de manera que, en cas de fuga o vessament accidental en aquesta zonal, el residu quedi confinat i no sigui conduït cap al sistema de separador d'hidrocarburs. Els separadors d'hidrocarburs tenen per finalitat la separació d'aquests residus únicament de les aigües industrials de neteja d'interiors i pluvials dels patis exteriors.

Operació de tractament: R12 (descontaminació i desmuntatge) i preparació per a la reutilització d'automòbils al final de la seva vida útil.

Es mantindran els requisits tècnics de la instal·lació que s'inclouen en el punt 2 de l'annex II del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril.

Es mantindran en perfecte estat les instal·lacions, diferenciant clarament cadascuna de les zones per a la gestió de vehicles al final de la seva vida útil, no podent dur-se a terme la descontaminació d'aquests vehicles en zones diferents de les especificades per aquest fi.

El titular, per la recepció de vehicles al final de la seva vida útil en la zona de recepció prèvia a la descontaminació, estarà obligat a:

- Recepcionar els vehicles al final de la seva vida útil en la zona específicament habilitada per a tal fi (zona de recepció) dotada dels elements i sistemes per a evitar la contaminació del sòl i les aigües subterrànies.
- No apilar els vehicles al final de la seva vida útil, amb la finalitat d'evitar la possible generació de vessaments de residus perillosos així com la contaminació externa d'altres vehicles.

Les operacions de tractament dels vehicles al final de la seva vida útil es realitzaran d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril.

Per a la descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil, es realitzaran totes i cadascuna de les operacions següents:

- a) Retirada de bateries (corresponent LER del subcapítol 16 06), dipòsits de gas líquid (LER 16 01 16).
Per a l'adequada manipulació dels vehicles elèctrics i híbrids, i especialment per a l'extracció de les bateries d'aquests, els professionals dels CAT que operen amb aquests residus hauran de disposar de la qualificació necessària, establerta en l'annex VI del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril.
- b) Retirada o neutralització de components potencialment explosius, com a coixins de seguretat (LER 160110*).
- c) Per a l'adequada extracció dels fluids del sistema d'aire condicionat, els professionals del CAT que realitzin les operacions de descontaminació descrites, han de comptar amb la qualificació exigida de conformitat amb el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.

Si els components, parts o peces retirats per a la seva preparació per a la reutilització s'emmagatzemen a cobert podran incloure els líquids necessaris per a la seva reutilització amb taps de contenció que substitueixin als filtres retirats. En qualsevol altre cas, després de substituir els filtres per taps a aquest efecte, podran incloure líquids sempre que sigui necessari per a la seva reutilització en quantitat que no nulli la vareta de mesurament.

- d) Retirada, sempre que sigui viable, de tots els components en els quals s'hagi determinat un contingut en mercuri (LER16 0108*).

Quan s'hagi realitzat la descontaminació dels vehicles al final de la seva vida útil, es durà a terme la separació dels components, parts o peces que es puguin preparar per a la reutilització i comercialitzar-les com a components, parts o peces de segona mà, d'acord amb la normativa sectorial que sigui aplicable.

Una vegada finalitzat el procés de preparació per a la reutilització conforme als requisits i criteris establerts en la part A i B de l'annex V del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, els components, parts o peces resultants de la preparació per a la reutilització, amb el certificat esmentat en la part C de l'annex V del citat Reial decret, no tindran la consideració de residus.

Amb la finalitat de fomentar la preparació per a la reutilització i el reciclatge, es retiraran els següents residus:

- Catalitzadors (corresponent LER del subcapítol 16 08).
- Elements metàl·lics que continguin coure, alumini i magnesi, si aquests metalls no seran retirats en el procés de fragmentació (LER 160117 o 160118, segons correspongui).
- Pneumàtics (LER 160103) i components plàstics de gran grandària (per exemple, para-xocs, quadres de comandament, dipòsits de fluids, etc.) (LER 160119), si aquests materials no seran retirats en el procés de fragmentació de tal manera que puguin reciclar-se efectivament com a materials.
- Vidre (LER 160120).

La resta del vehicle (LER 16 01 06), així com els components, parts o peces preparades per a la seva reutilització i posteriorment no comercialitzades es remetraran, directament o a través de gestor autoritzat, a un gestor autoritzat per a la seva fragmentació.

Les fraccions que no s'hagin pogut preparar per a la reutilització o reciclar, es destinaran, sobre la base del principi de jerarquia, a valorització energètica.

- La gestió dels pneumàtics fora d'ús s'haurà de realitzar d'acord amb el que s'estableix en l'article 7 del Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre. En tot cas, l'emmagatzematge dels mateixos es durà a terme en condicions de seguretat i salubritat adequades i les instal·lacions hauran de garantir les

condicions tècniques establertes en l'Annex I del Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre.

- L'emmagatzematge de pneumàtics fora d'ús no podrà superar un període de temps d'un any ni quantitats que excedeixin de trenta tones.

El titular emetrà el certificat de destrucció (per al cas d'automòbils) o certificat de tractament mediambiental (per a la resta de vehicles), que lliurarà al titular del vehicle o en el seu cas a la instal·lació de recepció.

En el cas que el titular del vehicle lliuri el vehicle en una instal·lació de recepció de vehicles, rebrà del titular de la mateixa el certificat de lliurament, de conformitat amb el que es disposa en l'annex III del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, amb indicació del Centre Autoritzat de Tractament CAT en el qual es vagi a descontaminar i tractar el vehicle.

La instal·lació de recepció de vehicles disposarà d'un termini de deu dies naturals per al lliurament del vehicle recepcionat al CAT en el qual es vagi a descontaminar i tractar el vehicle i per a facilitar el certificat de destrucció, vàlidament emès pel CAT, al titular del vehicle.

L'emissió del certificat de destrucció dóna lloc a l'obligació de descontaminació del vehicle al final de la seva vida útil en el termini de trenta dies naturals, segons l'article 6.2. del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril.

Els certificats de destrucció es presentaran davant la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la CAIB, en el termini de quinze dies des de la seva emissió.

Ca Na Negreta conservarà còpia dels certificats de destrucció emesos durant, almenys, tres anys.

Complirà amb els objectius de preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització d'automòbils establerts en l'annex VII del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, en concret:

- El percentatge total de preparació per a la reutilització i valorització serà, almenys, del 95% del pes mitjà per automòbil i any.
- El percentatge total de preparació per a la reutilització i reciclatge serà, almenys, del 85% del pes mitjà per automòbil i any.

Complirà amb els objectius de recuperació per a la seva preparació per a la reutilització, i comercialització de components, parts o peces dels automòbils establerts en l'annex VII del Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, i que són els següents:

- Recuperaran per a la seva preparació per a la reutilització, i comercialitzaran components, parts o peces dels automòbils que suposin, almenys, un 10% del pes total dels automòbils que tractin anualment.
- A partir de l'1 de gener de 2026 recuperaran per a la seva preparació per a la reutilització, i comercialitzaran components, parts o peces dels

automòbils que suposin, almenys, un 15% del pes total dels automòbils que tractin anualment.

A aquest efecte, es consideraran components, parts o peces preparades per a la reutilització aquells extrems dels automòbils i venuts com a peces de segona mà, així com els extrems i passats al magatzem amb l'objectiu de vendre'ls.

6.8. Condicions particulars pel tractament de Residus sanitaris.

Es mantindrà un registre diari de control de la temperatura de la cambra frigorífica a fi de garantir el compliment dels requisits d'emmagatzematge dels articles 8 i 9 del Decret 136/1996.

La recollida, el transport i l'emmagatzematge dels residus del grup II i el grup III es durà a terme complint amb el que estipulen els articles 8 i 9 respectivament.

Es compliran totes les mesures preventives i correctores previstes en la documentació tècnica de l'expedient.

Els treballadors hauran de disposar de l'equipament necessari per a la manipulació i tractament dels residus sanitaris que es tractin d'acord amb la normativa de treball aplicable; (article 11f) del Decret 136/1996 de 5 de juliol d'ordenació de la gestió dels residus sanitaris a la CAIB.

Es complirà el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball, com a mesura de contenció del risc biològic i de protecció dels treballadors, fent especial atenció l'article 7, de mesures higièniques i l'article 8, de vigilància de la salut dels treballadors.

En cas que la zona de vestuaris es trobi a la zona d'emmagatzematge de residus sanitaris de grup III, una vegada cada 6 mesos, es farà una anàlisi de control microbiològic a la zona de vestuaris. Si el resultat de les analítiques és positiu, es prendran les mesures adequades d'higiene i neteja, i es repetiran les analítiques fins que surtin negatives. Aquesta condició es podrà demanar d'anul·lar si s'instal·la en el futur de vestuari amb dutxes en la zona de l'empresa dedicada al tractament i emmagatzematge de residus sanitaris grup III.

6.9. Condicions particulars pel tractament de Materials inadequats pel consum o elaboració.

Els residus líquids procedents del tractament d'aquests materials es destinaran a gestor final autoritzat.

Els envasos de plàstic, mixt, llaunes o vidre, seran lliurats a gestors autoritzats per al reciclatge i valorització d'aquests.

6.10. Obligacions del titular

6.10.1. El titular de la instal·lació haurà de complir amb totes les obligacions que li siguin aplicables i estiguin presents en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, en el Reial decret 833/1988, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de Residus Tòxics i Peril·losos i en el Reial decret 110/2015, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

6.10.2. El titular de la instal·lació haurà de complir específicament amb totes les obligacions que li siguin aplicables i estiguin presents en el Reial decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre i el Reial decret 731/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de neumàtics fora d'ús.

6.10.3. Trasllat de residus

Tant en els moviments de residus a l'interior de la comunitat autònoma com pel trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat s'atendrà el que es disposa en el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior de l'Estat i la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats.

6.10.4. Exposició a l'amiant.

D'acord amb el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant, es prendran les mesures que aquesta norma indica per garantir la prevenció i protecció de la salut pública i el medi ambient. Específicament, l'amiant o els materials dels quals es desprenguin fibres d'amiant o que continguin amiant hauran de ser emmagatzemats i transportats en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes reglamentàries que indiquin que contenen amiant. Els residus hauran d'agrupar-se i transportar-se fora del lloc de treball al més aviat possible en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes que indiquin que contenen amiant. Posteriorment, aquestes deixalles hauran de ser tractats conformement a la normativa aplicable sobre residus peril·losos.

6.10.5. Conforme l'article 29.4 de la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, s'eximeix la instal·lació de la presentació de comunicació prèvia exigible als productors de residus, la generació dels quals es produeix a conseqüència de les operacions de gestió de residus dutes a terme a la instal·lació.

No obstant això, tindrà la consideració de productor de residus a la resta d'efectes

de la Llei 22/2011.

6.10.6. En allò no especificat en aquesta autorització s'hauran de complir totes i cadascuna de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria de residus i sòls contaminats, així com a qualsevol altra condició de protecció addicional del medi ambient que pugui determinar l'òrgan competent en matèria de residus.

6.10.7. En cap cas aquesta autorització no podrà invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat en què pugui incórrer el titular en exercici de la seva activitat.

6.10.8. Segons l'article 27.7 de la Llei 22/2011, de Residus i Sòls Contaminats, l'autorització prevista per a les instal·lacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del RDL 1/2016, de 16 de desembre, de prevenció i control integrats de la contaminació, on vagin a desenvolupar-se operacions de tractament de residus inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l'ampliació, modificació substancial o trasllat d'aquesta instal·lació, quedarà integrada en l'autorització ambiental integrada concedida per l'òrgan ambiental competent conforme al RDL 1/2016, de 16 de desembre, i inclourà els requisits recollits en aquest article tal com estableix l'article 22.1.g) del RDL 1/2016, de 16 de desembre

6.10.9. D'acord amb l'article 27.5 de la Llei de 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, per a la concessió de les autoritzacions els òrgans administratius competents realitzaran, per si mateixes o amb suport de les entitats col·laboradores degudament reconegudes conforme a les normes que li siguin d'aplicació, les inspeccions prèvies i les comprovacions necessàries en cada cas.

6.10.10 D'acord amb el que estableix l'article 27.9 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, no s'autoritzarà la transmissió de les autoritzacions mentre no es comprovi per l'autoritat competent que les operacions i instal·lacions compleixen la normativa vigent.

6.11. Garanties financeres

D'acord amb l'article 20.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats i els articles 27 i 28 del Reial decret 833/1988, de 20 de desembre, en cas de gestió de residus perillosos i quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, l'operador de la instal·lació haurà de mantenir una fiança dipositada a la Tresoreria General de la CAIB per respondre en compliment de les obligacions que, davant l'Administració, es derivin de l'exercici de les activitats desenvolupades d'acord amb aquesta autorització.

L'import de la fiança s'estableix en funció de la capacitat d'emmagatzematge de la instal·lació, la quantitat de codis LER de residus perillosos tractats i el tipus de gestió; l'import de la fiança es fixa en 74.469 euros.

D'acord amb l'article 20.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats i l'article 6 del Reial decret 833/1988, de 20 de desembre, l'operador de la instal·lació haurà de subscriure una assegurança o constituir una garantia financera equivalent que cobreixi, en tot cas:

- a) Les indemnitzacions degudes per mort, lesions o malaltia de les persones.
- b) Les indemnitzacions degudes per danys en les coses.
- c) Els costos de reparació i recuperació del medi ambient alterat.

L'import mínim de la cobertura de l'assegurança o garantia financera equivalent es fixa en un mínim de 700.000 euros. Segons l'esmentat article 6 del Reial decret 833/1988, la pòlissa d'assegurança s'haurà d'actualitzar anualment en el percentatge de variació que ofereixi l'índex general de preus oficialment publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.

La pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les responsabilitats derivades de les activitats de tractament de residus perillosos s'haurà de mantenir en vigor durant tot el període de vigència de l'autorització administrativa. En el supòsit de suspensió d'aquesta cobertura o d'extinció del contracte de l'assegurança per qualsevol causa, l'eficàcia de l'autorització atorgada quedarà suspesa, no podent el gestor de residus exercir l'activitat per la qual ha estat autoritzat fins a la rehabilitació d'aquella cobertura o la subscripció d'una nova assegurança.

6.12. Prohibició d'actuacions

Es prohibeix, amb caràcter general, les següents actuacions:

- a) Tot abocament d'olis i greixos comestibles en aigües superficials o subterrànies, en qualsevol zona de la mar territorial i en els sistemes de clavegueram o d'evacuació d'aigües residuals.
- b) Tot abocament d'olis i greixos comestibles, o dels residus derivats del seu tractament, sobre el sòl.
- c) Tot tractament d'olis i greixos comestibles usats que provoqui una contaminació atmosfèrica superior al nivell establert en la legislació sobre protecció de l'ambient atmosfèric.

6.13. Control de les instal·lacions

6.13.1 D'acord amb l'article 44 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la Conselleria de Medi Ambient i Territori podrà comprovar en qualsevol moment que es compleixen els requisits per al manteniment de l'autorització IPPC de la instal·lació; en cas que no fos així, es podrà suspendre l'autorització o paraitzar provisionalment l'activitat prevista en l'Autorització i es proposaran les mesures a adoptar o, si escau, es podrà revocar o paraitzar definitivament l'autorització.

6.13.2. En compliment del punt 11 de l'article 44 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, les entitats o persones titulars de les instal·lacions autoritzades han de presentar cada dos anys un certificat, expedit per una entitat acreditada, respecte del compliment de la normativa vigent en matèria de residus que li sigui aplicable i del manteniment de les condicions establertes en l'autorització ambiental integrada amb relació als condicionants en matèria de residus.

6.13.3. D'acord amb l'article 27.5 de la Llei de 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, per a la concessió de les autoritzacions els òrgans administratius competents realitzaran, per si mateixes o amb suport de les entitats col·laboradores degudament reconegudes conforme a les normes que li siguin d'aplicació, les inspeccions prèvies i les comprovacions necessàries en cada cas.

6.13.4. Controls de les aigües residuals industrials i pluvials.

Els llots dels separadors s'entregaran amb un gestor autoritzat i es conservaran els justificants d'entrega.

Es realitzaran i conservaran els resultats dels preceptius anàlisis anuals d'aigua procedent de cadascun dels separadors d'hidrocarburs que recullen les aigües pluvials dels patis exteriors.

Els possibles lixiviats que es puguin produir a la instal·lació es tractaran segons s'especifica al projecte. En cas de realitzar-se una neteja del paviment, es farà amb màquina autònoma dotada de recollida d'aigua i aquesta, es gestionarà com a residu perillós, i s'entregarà a gestor.

La instal·lació disposa segons el projecte de mesures per a prevenir la contaminació per un possible vessament accidental, que s'haurà de mantenir en condicions òptimes d'operativitat i bon estat de conservació. No obstant les mesures previstes, es disposarà de material absorbent suficient tipus sepiolita per actuar en cas de petites fuites de residus líquids en llocs pròxims als punts d'emmagatzematge i de ràpid accés.

La gestió de les aigües pluvials i industrials es realitzarà tal com es descriu en les

memòries tècniques del projecte de la instal·lació.

6.14. Obligacions d'informació

6.14.1. Arxiu cronològic

De conformitat amb l'article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, haurà de disposar d'un arxiu cronològic que permeti el seguiment diferenciat i particularitzat de cadascuna de les operacions de gestió de residus per als quals està autoritzat i que incorpori la informació continguda en l'acreditació documental de les operacions de producció i gestió de residus. Aquest arxiu s'haurà de conservar durant almenys 3 anys.

L'arxiu cronològic haurà de permetre diferenciar la gestió dels residus originats a conseqüència de les operacions de tractament, dels residus produïts a conseqüència de les activitats de manteniment de la instal·lació o altres operacions alienes a la seva condició de gestor de residus.

L'arxiu cronològic es tracta d'un llibre de registre (en arxiu físic o telemàtic) on es recull per ordre cronològic la quantitat, naturalesa, origen, destinació, mètode de tractament dels residus (peril·losos i no peril·losos) i, quan escaigui, el mitjà de transport i freqüència de recollida.

L'arxiu cronològic haurà de contenir, com a mínim, la següent informació:

Entrades: residus recepcionats en la instal·lació

- Identificació del residu: descripció, codificació d'acord amb la Llista Europea de Residus (codis L.E.R. d'acord amb la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014, que modifica la Decisió 2000/532/CE sobre la llista de residus).
- Origen, detallant nom del productor o posseïdor inicial, N.I.F i, quan escaigui, NIMA i núm. d'inscripció en el Registre de producció i gestió de residus.
- Quantitat de residus expressada en Kg.
- Data de recepció dels residus en les instal·lacions
- Operació de tractament (codificada segons els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol) i, en el seu cas, procés de tractament al qual es destina el residu.
- Identificació del transportista: nom, N.I.F; en el cas de trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat, s'indicarà també el NIMA i núm. d'inscripció en el Registre de producció i gestió de residus del transportista.
- Núm. de document de trasllat (nacional o internacional) corresponent a l'entrada.

Sortides: residus generats en l'activitat autoritzada, així com en les operacions de neteja i manteniment.

- Identificació del residu: descripció, codificació d'acord amb la Llista Europea de Residus (codis L.E.R. segons la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014).
- Identificació del procés en el qual s'ha generat el residu.
- Quantitat de residus expressada en Kg.
- Data d'expedició dels residus a gestor autoritzat.
- Destí dels residus, especificant: nom de l'empresa, N.I.F. i NIMA de la instal·lació de destí (en el cas que el gestor de la instal·lació de destí sigui diferent del titular d'aquesta instal·lació, s'identificarà també al gestor de la instal·lació).
- Operació de tractament (codificada segons els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol) i, en el seu cas, procés de tractament al qual se sotmet el residu.
- Identificació del transportista: nom, N.I.F; en el cas de trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat, s'indicarà també el NIMA i núm. d'inscripció en el Registre de producció i gestió de residus del transportista.
- Núm. de document de trasllat (nacional o internacional) corresponent a la sortida.

Emmagatzematge de residus a data 31 de desembre de cada any:

- Identificació del residu: descripció, codificació d'acord amb la Llista Europea de Residus (codis L.E.R. d'acord amb la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014, que modifica la Decisió 2000/532/CE sobre la llista de residus).
- Identificació del procés generador del residu.
- Quantitat emmagatzemada en la instal·lació a data de 31 de desembre de l'any sobre què s'informa, expressada en Kg.

Informació addicional específica per a determinats fluxos de residus:

- Tractament de vehicles al final de la seva vida útil:
Dades dels vehicles al final de la seva vida útil rebuts en la instal·lació: marca, model, matrícula, núm. de bastidor, tara, data d'emissió del certificat de destrucció i data de descontaminació.
- Recollida i Tractament de RAEE:
L'arxiu cronològic de RAEE complirà amb la llista indicativa prevista a l'apartat A de l'annex XI del Reial decret 110/2015, de 20 de febrer.

6.14.2. Memòria resum de l'arxiu cronològic

De conformitat amb l'article 41 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, l'operador de la instal·lació haurà de presentar davant l'organisme que autoritza, anualment i abans l'1 de març de cada any, una memòria resum de la informació continguda a l'arxiu cronològic amb el contingut que figura a l'annex XII de la Llei. D'acord amb el punt 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 22/2011, les obligacions d'informació s'hauran de dur a terme per via electrònica quan les administracions públiques ho hagin habilitat amb aquest efecte.

La instal·lació és un centre de tractament específic de RAEE, l'operador de la qual haurà de:

- a) Mantenir l'arxiu cronològic previst en l'article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, que estarà vinculat a la plataforma electrònica prevista en l'article 55.
- b) Enviar a la comunitat autònoma abans del 31 de gener de l'any següent al del període de compliment, la memòria amb la informació prevista en l'annex XII del Reial decret 110/2015, incloent-hi les taules 1 i 2 d'aquest annex.
- c) Incloure en la seva memòria anual un balanç de masses i els índexs de valorització.

El balanç de masses es calcularà d'acord amb la Part F de l'annex XIII. del Reial decret 110/2015 sobre RAEE.

Els índexs de valorització i reciclatge es calcularan segons el que es descriu al punt 3 de l'article 33 del Reial decret 110/2015 sobre RAEE. Es tindran en compte els resultats dels processos de preparació per a la reutilització per a computar conjuntament els residus recollits i gestionats. A aquest efecte es partirà de les certificacions dels gestors de destinació, que inclouran els resultats de la gestió dels components, materials i substàncies que surtin de les instal·lacions de tractament específic. Aquestes certificacions s'adjuntaran a la memòria per al càlcul dels índexs de valorització i l'operador de la instal·lació conservarà aquesta documentació durant almenys tres anys.

Els objectius mínims de valorització, a tenir en compte, seran els que figuren a la part 3 de l'annex XIV Reial decret 110/2015 sobre RAEE.

Les memòries es generaran amb la informació disponible en l'arxiu cronològic a través de la plataforma electrònica. L'accés al contingut d'aquestes memòries estarà limitat a les administracions públiques competents.

D'acord amb el que preveu la Disposició transitòria octava del Reial decret 110/2015, sobre RAEE, fins que es trobi en funcionament la plataforma electrònica de RAEE, les instal·lacions de recollida i tractament específic remetran a les comunitats autònomes en format electrònic la memòria anual prevista en l'article 33 amb el contingut de l'annex XII incloent les taules 1 i 2 d'aquest annex. Aquesta documentació es remetrà en els tres primers mesos de l'any següent al del període de compliment. Haurà d'incloure's informació sobre els RAEE recollits que es trobin fora de l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret, utilitzant els codis LER de la Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.

La instal·lació és un centre de tractament de vehicles al final de la seva vida útil. La memòria sobre aquest residu s'ha de presentar abans de l'1 d'abril de cada any referida a la gestió feta l'any anterior. Ha de constar els pneumàtics derivats de la preparació per a la reutilització que hagin lliurat directament a gestors autoritzats, així com els pneumàtics preparats per a la reutilització lliurats als professionals, amb identificació d'aquests últims i incloent-hi el certificat esmentat a l'article 7.5 del Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.

Adicionalment, el CAT ha d'incloure a la seva memòria la documentació acreditativa del compliment dels objectius que preveu l'article 8 del Reial decret 20/2017 relatius als vehicles que tractin, a través de la seva pròpia gestió i dels certificats de gestió proporcionats pels operadors als quals lliurin els residus per al seu tractament.

Aquests han de disposar d'una autorització de les que preveu la Llei 22/2011, de 28 de juliol, i han de complir els requisits tècnics que els siguin aplicables de l'annex II del Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil.

Les obligacions d'informació anteriors no exhaureixen la instal·lació del compliment de les previstes en la legislació IPPC i en les condicions de la resolució de l'autorització.

6.14.3. Les incidències o accidents fortuïts que es produeixin a la instal·lació, amb possible afecció ambiental, hauran de ser comunicades en el menor termini possible a l'òrgan competent en matèria de residus.

6.14.4. Qualsevol modificació relacionada amb la producció i gestió de residus, que impliqui un canvi en la seva caracterització, producció i/o de nous residus i/o canvis significatius en les quantitats habituals generades i/o gestionades que puguin alterar l'establert en les condicions particulars de l'autorització, haurà de ser comunicada. Així com la realització de noves operacions de tractament de RAEE.

6.14.5. Comunicació de canvi d'operador

D'acord amb l'article 44.10 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears, l'entitat o persona titular de l'autorització de la instal·lació queda obligada a comunicar a l'òrgan competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears, en tot moment, l'operador de la instal·lació. Aquest operador ha d'estar autoritzat i ha d'acreditar haver constituït les assegurances de responsabilitat ambiental i les garanties financeres previstes per a aquesta instal·lació davant l'òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears, per a la qual cosa s'ha de tenir en compte si es disposa d'un sistema de gestió ambiental implantat a l'empresa, que s'ha d'acreditar als efectes prevists per l'article 49.1 d'aquesta llei, relatiu a la bonificació de fiances.

6.14.6. Canvi de titularitat

Per a poder aprovar el canvi de titularitat de la instal·lació, la persona física o jurídica que realitzi les operacions de tractament de residus (explotador) en la instal·lació haurà de presentar a aquesta Administració tots els documents electrònics derivats de les obligacions legals d'informació en matèria de residus que fins avui no hagin estat presentats, en particular, els documents de trasllats i la memòria resumen anual.

6.15. Revocació de l'autorització

La present autorització podrà ser revocada quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a la normativa aplicable, i en particular les següents:

- Quan desapareguessin les circumstàncies que motivaren l'atorgament de l'autorització.
- A conseqüència de l'incompliment greu o reiterat de les condicions de la present Resolució.
- Per l'incompliment de l'article 44.11 de la Llei 18/2019, de 19 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears.

6.16. Placa identificativa

L'article 44.12 de la Llei 18/2019 estableix que les instal·lacions de gestió de residus autoritzades han d'exhibir a la seva entrada principal una placa identificativa en la qual consti la informació relativa a l'autorització atorgada, d'acord amb les indicacions i el model de l'Annex 8 d'aquesta Llei.

6.17. Ús de l'escut i altres signes

Segons la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, en la darrera actualització publicada en data de 27 de desembre de 2018, l'article 5.1.l) estableix com a prohibició absoluta i no podran registrar-se com a marca els signes següents: els que reproduïxien o imitin l'escut, la bandera, les condecoracions i altres

emblemes d'Espanya, les seves Comunitats Autònomes, els seus municipis, províncies o altres entitats locals, llevat que hi hagi la deguda autorització.

6.18. Plataforma telemàtica SINGER

L'entitat autoritzada donarà compliment a les previsions de documentació relatives al transport, trasllat i control dels fluxos i moviments de residus dins i/o fora de l'àmbit de les Illes Balears atenent a les previsions de la normativa estatal i autonòmica (articles 50 i 51 de la Llei 8/2019) mitjançant accés facilitat a la plataforma telemàtica SINGER del Govern de les Illes Balears.

7. Condicionants Hídrics

7.1. Aigua potable

El consum anual d'aigua potable s'estima en 300 m³/any, prové camions cisterna i s'utilitza als serveis i sanitaris.

7.2. Aigües pluvials

Les aigües pluvials netes procedents de les cobertes de les naus es recullen a un aljub i són reutilitzades per a la neteja de la instal·lació i el sistema contraïncendis.

7.3. Aigües residuals sanitàries

Les aigües residuals sanitàries es destinen a la xarxa de clavegueram.

7.4. Lixiviats

La planta disposa d'una superfície formigonada amb pendents dirigides cap a un sistema de reixetes per a la canalització de les aigües d'escorrentia potencialment brutes provinents de les zones no cobertes dins del recinte. Aquestes aigües es condueixen a un decantador de sòlids i tres separadors d'hidrocarburs que estan connectats a tres dipòsits de 30.000 l de capacitat cada un. Les aigües recollides són posteriorment retirades per un gestor autoritzat per al seu tractament a EDAR.

Les zones d'emmagatzematge de residus peril·losos, descontaminació de VFU, i descontaminació i emmagatzematge de RAEE hauran de disposar de sistemes de recollida estancs que permetin la gestió independent dels vessaments, fuites i aigües de neteja que seran recollides per gestor autoritzat.

Es comptarà amb material absorbent (sepiolita) a les diferents zones de la instal·lació per a una ràpida intervenció en cas de fugues o vessaments, que després del seu ús s'entregarà a gestor autoritzat.

Es realitzarà un control diari de l'estat del paviment per reparar danys i evitar qualsevol infiltració.

Els llots i olis separats al separador d'hidrocarburs es buidaran periòdicament i es duran a gestor autoritzat.

Es podrà realitzar un control de la qualitat de l'efluent procedent dels separadors d'hidrocarburs per determinar si aquestes aigües es poden retornar al procés de la planta, o són abocades a la xarxa de clavegueram.

Es durà a terme un control intern de volum i composició de les aigües que s'aboquen a la xarxa de clavegueram. Aquestes aigües no podran superar els límits dels contaminants establerts a la normativa municipal sobre l'ús de la Xarxa de Clavegueram sanitari, o en el seu defecte, al PHIB. A més, aquest control serà el que s'utilitzarà per notificar les emissions indirectes al registre estatal d'emissions i fonts contaminants (Registre PRTR). Els paràmetres a notificar al PRTR seran: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP), clorurs, DQO i COT.

7.5. Reglament municipal d'abocament a la xarxa de clavegueram

S'haurà de donar compliment a la normativa municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari, o en el seu defecte, al PHIB.

7.6. Inventari d'emissions al registre PRTR

El titular de la instal·lació haurà de trametre les dades sobre quantitats de contaminants emesos, anualment, en aplicació del disposat en el Reglament 166/2006 (PRTR), de 18 de gener, del Parlament Europeu, que estableix un registre europeu d'emissions i transferència de contaminants, i pel RD 508/2007. Aquestes emissions seran trameses, per a la seva avaluació prèvia, a la Conselleria de Medi Ambient adjuntant una memòria explicativa de la metodologia emprada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-Espanya. Les quantitats de contaminants seran mesurades, calculades o estimades, preferentment per aquest ordre.

8. Condicionants d'Atmosfera

8.1. Prescripcions de caràcter general

La instal·lació haurà de complir amb l'establert en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; al Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació; al Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació; i en la Decisió d'execució (UE) 2016/902 de la Comissió, de 30 de

maig de 2016, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per als sistemes de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals en el sector químic conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell; així com amb tota la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.

8.2. Identificació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

A la instal·lació s'identifiquen les següents activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, d'acord amb les disposicions de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i de protecció de l'atmosfera i l'annex del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

Activitat	Epígraf	Grup
<i>ALTRES TRACTAMENTS DE RESIDUS, Valorització no energètica de residus perillosos amb capacitat ≤ 10 t/dia o de residus no perillosos amb capacitat > 50 t/dia, En relació a l'equip descontaminador de RAEs i a la corresponent zona de tractament i emmagatzematge. També s'inclouen els equips descontaminadors de VFU i la corresponent zona de tractament.</i>	09100902	B
<i>ALTRES TRACTAMENTS DE RESIDUS, Emmagatzematge o operacions de manipulació tals com mesclat, separació, classificació, transport o reducció de mida de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents, amb capacitat de manipulació d'aquests materials ≥ 100 t/dia i < 500 t/dia; o ≥ 1 t/dia i < 10 t/dia de residus perillosos. En relació a les operacions d'emmagatzematge i manipulació de residus diferents de RAEs. Aquí s'inclouen residus no perillosos: metalls fèrrics, metalls no fèrrics i pneumàtics. També com a residus no perillosos: voluminosos, plàstics, paper/cartró, vidre, i olis i greixos comestibles. En relació als residus perillosos, existeix un magatzem cobert per aquests tipus de residus.</i>	09100951	C
<i>PROCESSOS INDUSTRIALS AMB COMBUSTIÓ. Motors de combustió interna de P.t.n. ≤ 5 MWt i ≥ 1 MWt Grup Electrogener de 500 KVA</i>	03010503	C
<i>PROCESSOS INDUSTRIALS AMB COMBUSTIÓ. Motors de combustió interna de P.t.n. < 1 MWt Grup Electrogener de 50 KVA</i>	03010504	-

8.3. Activitats amb focus canalitzats

La instal·lació consta dels següents focus emissors canalitzats:

Focus canalitzats	Descripció	Hores (h/any)	Potència (kWt)	Alçada (m) /diàmetre (cm) xemeneia	Codi APCA	Grup
FC-1	Grup electrogen de 500 KVA Marca Himoina 470 CV - de 2008. Alimenta les premses de ferralla	Sense dades	1.500	Sense dades	03 01 05 03	C
FC-2	Grup electrogen de 50 KVA Marca Pracma 15 CV- de 2014 Grup d'emergència de la cambra de residus sanitaris.	Sense dades	150	Sense dades	03 01 05 04	-

8.4. Activitats amb emissions difuses/focus no canalitzats:

La instal·lació consta dels següents focus no canalitzats (difusos):

Focus no canalitzats	Descripció	Possibles contaminants emesos	Codi APCA	Grup
FNC-1	Equip descontaminador de RAEs i equips descontaminadors de VFU, així com les corresponents zones de tractament. Extracció de gasos fluorats. Separadors d'hidrocarburs.	Gasos d'efecte hivernacle (fluorats, hidrocarburs, ...). Partícules. Olors. COVs.	09 10 09 02	B
FNC-2	Acopis a la intempèrie de residus no perillosos. Zona 1: pneumàtics, material fèrric, metalls no fèrrics. Zona 2: voluminosos, plàstics, paper/cartró, vidre. Dipòsit d'olis i greixos comestibles.	Partícules. Olors.	09 10 09 51	C
FNC-3	Magatzem cobert de residus perillosos.	Olors.	09 10 09 52	-

8.5. Controls d'emissions.

Mètodes de mesura. Condicions generals de les mesures.

1. Els controls d'emissions i mesures es realitzaran en condicions normals d'operació de la instal·lació.
2. Els punts de mostreig, per a gasos de combustió i partícules, de les xemeneies compliran amb els requisits de la norma UNE-EN 15259:2008. Han de ser accessibles en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions pertinents.
3. Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball.
4. S'utilitzaran els mètodes oficials o mètodes de referència per a les mesures de les diferents magnituds, bé siguin contaminants o altre tipus de paràmetres, tant als controls interns o autocontrols com als controls externs de les emissions. Els mètodes de mesura seran preferentment UNE-EN, en el seu defecte i per aquest ordre: EN, UNE-ISO, UNE, i altres mètodes internacionals. Sempre que es publiquin noves normes que substitueixin les indicades, s'aplicaran les més recents.

8.6. Emissions canalitzades. Valors límit d'emissió per focus.

Focus canalitzats FC-1 i FC-2.

1. El focus FC-1 és una mitjana instal·lació de combustió, inclosa dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1042/2017, de 23 de desembre. La potència tèrmica d'aquest grup electrogen és de 1.500 kW, i la data de posada en funcionament és 2008. El Reial decret 1042/2017, de 23 de desembre, és d'aplicació a mitjanes instal·lacions de combustió (MIC) amb una potència tèrmica nominal igual o superior a 1 MW i inferior a 50 MW. Per això, aquest focus és una MIC existent i els valors límit d'emissió de la part 1 del Reial decret 1042/2017, per tenir una potència tèrmica nominal inferior a 5 MW, s'aplicaran a partir de l'1 de gener de 2030. **El titular ha d'informar de qualsevol canvi de la maquinària per tal d'aplicar els valors límit d'emissió segons les disposicions del RD 1042/2017.**
2. El titular adoptarà totes les mesures adients perquè no se superin els valors límit indicats a continuació per a cada un dels focus existents i per a cada contaminant, realitzant els controls amb la periodicitat indicada.
 - FC-1 Grup electrogen de les premses de ferralla (1,5 Mwt)

Combustible autoritzat: gasoil			
Valors límit d'emissió fins a 01/01/2030			
Focus	Contaminant	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Tipus de comprovació i periodicitat
FC-1	NO _x	1.500 mg/Nm ³	Comprovació externa OCA: Cada 5 anys
	SO ₂	650 mg/Nm ³	
	CO	245 mg/Nm ³	
	Opacitat	4 unitats index Bacharach	
Valors límit d'emissió a partir de 01/01/2030			
FC-1	NO _x	250 mg/Nm ³ ⁽²⁾	Comprovació externa OCA: Cada 3 anys ⁽⁴⁾
	SO ₂	Sense VLE ⁽³⁾	
	CO	Sense VLE ⁽³⁾	
	Opacitat	Sense VLE ⁽³⁾	

- (1) Els valors límit d'emissió estan referits a un 15% d'O₂. Valors referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec. També es mesurarà temperatura i oxigen.
- (2) D'acord amb el punt (4) del quadre 2, Part 1, de l'Annex II de VLE del RD 1042/2017, de 22 de desembre.
- (3) S'han de mesurar aquests contaminants, malgrat no hi hagi un VLE.
- (4) Com a alternativa a les freqüències indicades en la taula anterior, en cas que el funcionament anual del focus FC-1 sigui inferior a 500 hores com a mitjana mòbil de 5 anys, es podran realitzar mesuraments periòdics com a mínim quan el nombre d'hores de funcionament de la instal·lació sigui igual a tres vegades la mitjana mòbil anual. En tot cas, la freqüència dels mesuraments periòdics no pot ser inferior a una vegada cada cinc anys.

3. El primer control per part d'OCA s'haurà d'efectuar en un **termini de 3 mesos**, a comptar des de la notificació de l'autorització. Posteriors controls s'hauran d'efectuar segons la periodicitat establerta a les taules.
4. D'acord amb el RD 1042/2017, a partir del 01/01/2029, si la potència tèrmica nominal d'una MIC és inferior a 5 MW, com és el cas del focus FC-1, cap mitjana instal·lació de combustió existent pot estar en funcionament sense haver realitzat el registre MIC. Per tant, **abans de 01/01/2029**, el titular haurà de fer aquesta inscripció, enviant al Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, mitjançant el registre oficial d'entrada, la informació que figura a l'annex I del RD 1042/2017, formulari que apareix a la pàgina web <http://atmosfera.caib.es>.

5. El focus FC-2, per estar classificat com a "sense grup" degut a la seva baixa potència, està exempt de realitzar controls d'emissions per part d'organisme de control autoritzat.

8.7. Emissions difuses

1. El titular de la instal·lació haurà d'establir i aplicar un pla de manteniment i millora de les seves instal·lacions i processos amb vista a minimitzar les seves emissions difuses de pols, d'olors i de composts orgànics volàtils.

Els gasos d'efecte hivernacle que poden existir als residus tipus VFU i RAEE s'han d'extreure totalment i tractar segons les prescripcions de l'apartat de residus.

2. El focus FNC-1 podria emetre gasos d'efecte hivernacle, fluorats, hidrocarburs, a més de partícules, olors i composts orgànics volàtils.
3. El focus FNC-2 correspon als acopis a la intempèrie de residus no peril·losos. Zona 1: pneumàtics, material fèrric, metalls no fèrrics. Zona 2: voluminosos, plàstics, paper/cartró, vidre. Dipòsit d'olis i greixos comestibles. Tots aquests poden emetre partícules i olors.
4. El focus FNC-3 correspon al magatzem cobert de residus peril·losos, que pot emetre olors.
5. Respecte a la maquinària i als vehicles de la instal·lació, s'ha de realitzar el seu manteniment segons les instruccions del fabricant i s'han de realitzar les revisions tècniques dels vehicles segons la normativa vigent.
6. S'indiquen les mesures detallades per focus:

Focus	Descripció	Mesures correctores i/o preventives a aplicar
FNC-1	Equip descontaminador de RAEEs i equips descontaminadors de VFU, així com les corresponents zones de tractament. Extracció de gasos fluorats. Separadors	Els gasos d'efecte hivernacle i els olis s'han d'extreure amb equips sotmesos a un adequat manteniment intern i revisions externes reglamentàries que acreditin la seva eficiència i estanquitat. S'ha de fer una estimació anual de fuites dels equips extractors. S'han de realitzar les verificacions periòdiques

	d'hidrocarburs.	del sistema d'extracció, els resultats de les quals seran recollits en el certificat a presentar per part de la instal·lació d'acord amb les prescripcions de l'apartat de residus i donant compliment als percentatges de recuperació i contingut de gasos fluorats indicats a l'epígraf APCA 09 1 O 09 02, en relació a plantes de tractament de residus de gasos fluorats i equips que en contenen. Els gasos i olis extrets s'han d'entregar periòdicament a un gestor autoritzat per aquest tipus de residus. Les operacions de tractament de vehicles fora d'ús han de minimitzar les emissions difuses de pols i d'olors. L'extracció de restes d'hidrocarburs ha de minimitzar les emissions difuses de COVs.
FNC-2	Acopis a la intempèrie de residus no peril·losos. Zona 1: pneumàtics, material fèrric, metalls no fèrrics. Zona 2: voluminosos, plàstics, paper/cartró, vidre. Dipòsit d'olis i greixos comestibles.	Planta i vials pavimentats: accessos, zona de maquinària, zona d'acopis i zona de circulació de camions.
		Velocitat de vehicles a l'interior de les instal·lacions controlada a 20 km/h.
		Neteja periòdica de vials per reg.
		Acopis separats per murs de contenció amb la finalitat d'evitar la contaminació creuada i la dispersió de materials per l'acció del vent.
		L'alçada màxima dels acopis del material a tractar vendrà determinada per l'alçada de les proteccions laterals.
		Minimitzar l'alçada de descàrrega dels acopis.
		Cobertura d'acopis en situacions atmosfèriques adverses.
		Cobertura de càrrega als vehicles.
		Apantallament a la perifèria de la instal·lació.
		Les condicions de transport, manipulació i emmagatzematge evitaran el seu trencament, excés d'apilament, l'emissió de substàncies o pèrdua de materials així com l'abocament d'olis i líquids. La neteja de les arquetes de recollida de pluvials i els separadors d'hidrocarburs serà contemplada en un procediment específic de manteniment d'aquestes instal·lacions.

		Els llots retirats seran lliurats a un gestor autoritzat.
		S'han de minimitzar les emissions d'olors.
FNC-3	Magatzem cobert de residus peril·losos.	Comprovació diària d'emissions i/o vessaments. Gestió segons les prescripcions de residus per tal de minimitzar les emissions d'olors.

7. El primer control d'emissions difuses per part d'OCA s'haurà d'efectuar en un termini de 3 mesos, a comptar des de la notificació de l'autorització. Posteriors controls s'hauran d'efectuar cada 3 anys. El control consistirà en la comprovació del manteniment i de l'eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per a tots els focus no canalitzats existents. Els controls s'efectuaran preferentment entre els mesos de maig i octubre.

8.8. Notificacions immediates

Si hi ha qualche anomalia de funcionament que pugui donar lloc a una emissió anormal de contaminants a l'atmosfera o qualche superació de valors límit d'emissió, es notificarà, immediatament després del seu coneixement, a l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica. Així mateix, s'informarà de les mesures correctores adoptades i del moment en què la instal·lació passa a funcionar correctament.

8.9. Registre

El titular de la instal·lació haurà de mantenir actualitzat un registre, que estarà a disposició de l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica, amb dades relatives al funcionament, emissions, tasques de manteniment, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, avaries, operacions de manteniment, queixes dels habitatges de l'entorn) i inspeccions, controls i informes resultants, etc., per a cada focus emissor d'acord amb el disposat a l'article 8 del Reial decret 100/2011 i la normativa de desenvolupament. La informació documental (informes, mesures, manteniment...) s'ha de conservar durant un període mínim de 10 anys.

8.10. Inventari d'emissions al Registre PRTR

El titular haurà de trametre les dades sobre quantitats de contaminants emesos anualment, en aplicació del disposat en el Reglament 166/2006 (PRTR), de 18 de gener, i en el Reial decret 508/2007. Els contaminants a declarar són els que corresponen a una instal·lació classificada dins l'epígraf indicat a l'apartat 1 «Objecte» d'aquesta autorització ambiental integrada. Les quantitats de contaminants seran mesurades, calculades o estimades, preferentment per aquest ordre. Aquestes dades d'emissions seran incorporades al registre

informàtic PRTR-Espanya dins el termini establert a la normativa. En el mateix termini s'entregarà a l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica una memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades.

8.11. Control documental (resum prescripcions dins l'àmbit d'atmosfera)

Els informes realitzats per un Organisme de control autoritzat (OCA) seran tramesos per part de l'OCA al departament competent en matèria de contaminació atmosfèrica d'acord amb la periodicitat indicada als apartats corresponents.

8.12. Informe anual

El titular de l'activitat, abans de l'1 de març, enviarà a l'òrgan competent un informe de l'any anterior on ha d'indicar, per a cada condició i prescripció de l'AAI en matèria d'atmosfera, les actuacions realitzades així com la data i el número de registre d'entrada, o correu electrònic, si s'escau, quan es tracta de controls i informes amb periodicitat anual o inferior. En cas d'informes amb periodicitat major, s'ha d'indicar la data i registre del darrer control o informe entregat. En cas de controls o accions que no s'hagin realitzat, a l'informe s'han d'explicar els motius justificatius de la no realització.

9. Requisits de seguretat i activitats

9.1. Pla d'autoprotecció

El titular de l'activitat haurà de disposar del preceptiu pla d'autoprotecció enregistrat a la Direcció General competent en matèria d'Emergències i implantat a la totalitat de les instal·lacions i processos que conformen l'activitat, indicades al punt 1 de la present Autorització. El Pla d'autoprotecció estarà redactat i signat per un tècnic competent, de conformitat amb el que determina l'article 13 del decret 8/2004, i s'ajusti a l'índex de continguts que disposa el Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinants aspectes de la Llei d'Ordenació d'Emergències a les Illes Balears (BOIB núm. 18 de 5 de febrer de 2004). A més del contingut que figura a l'annex II del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d'emergència, inclourà les mesures a aplicar, incloses les complementàries per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles accidents i incidents.

9.2. Requisits de seguretat

1. Es donarà compliment al Reglament per a la supressió de les barreres Arquitectòniques, aprovat per Decret 20/2003, en tot el que li sigui d'aplicació.
2. El responsable de l'activitat té l'obligació de prevenir els riscos laborals i vetllar per la salut i seguretat dels treballadors, i aquests el deure de complir les mesures de prevenció que s'adoptin, d'acord a l'establert a la Llei estatal 31/95 de prevenció dels riscos laborals. Les condicions de treball s'hauran d'ajustar a l'establert a les disposicions específiques i reglamentàries en matèria de seguretat laboral. Havent de posar especial atenció en el compliment del RD 374/2001 sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
3. Inscriure les instal·lacions corresponents a la Direcció General de Política Industrial o a l'òrgan competent en la matèria, segons les normatives vigents (elèctriques, contra incendis i productes químics). Les instal·lacions previstes o existents han de complir amb la legislació vigent en matèria d'Indústria i seguretat industrial.
4. Les instal·lacions de protecció contra incendis i el seu manteniment s'hauran d'ajustar al disposat al Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE corresponents.
5. La instal·lació d'aigua donarà compliment al RD 140/2003, de 7 de febrer, de qualitat de l'aigua de consum humà, al RD 865/2003, de 4 de juliol, de criteris de prevenció i control de la legionel·losi, i al Document Bàsic DB HS4 del RD 314/2006, de 17 de març.
6. Es disposarà d'un pla de manteniment dels equips utilitzats als processos de producció i també es disposarà d'un registre de manteniment realitzat per personal intern i extern que justifiqui i en garanteixi el correcte funcionament.

9.3. Contaminació Acústica

S'efectuarà una campanya anual de caracterització real dels nivells de renou emesos a l'exterior durant les diverses fases típiques de l'operació (engegades, etc.) en horari nocturn i diürn, per a la comprovació del compliment dels límits establerts a la normativa autonòmica vigent en aquesta matèria, és a dir, la Llei 1/2007, contra la contaminació acústica a les Illes Balears, així com els objectius de qualitat acústica indicats en el RD 1367/2007 de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Renou, en el que es refereix a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

9.4. Contaminació lumínica

Es complirà l'establert a la Llei 3/2005 de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

10. Controls periòdics

10.1. Controls periòdics de les instal·lacions.

En qualsevol moment, la Conselleria de Medi Ambient podrà visitar les instal·lacions per comprovar i certificar que són idònies, que es mantenen les condicions inicials que han donat lloc a l'AAI i que es compleixen les prescripcions tècniques aplicables en virtut de la legislació vigent.

Periòdicament, els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient faran visites d'inspecció a les instal·lacions de Ca Na Negreta S.A. per comprovar que es compleixen els requisits de l'AAI.

10.2. Inventari d'emissions al Registre PRTR

D'acord amb el que estableix l'article 8.3 del RDL 1/2016, de 16 de desembre, així com el Reglament (CE) núm. 166/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de gener de 2006, relativa a l'establiment d'un registre europeu d'emissions i transferències de contaminants (Registre E-PRTR), el titular de la instal·lació notificarà almenys un cop l'any les dades de les emissions corresponents a la instal·lació. Aquestes emissions seran trameses, per a la seva avaluació prèvia, a l'òrgan competent adjuntant una memòria explicativa de la metodologia emprada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades a la base de dades del Ministeri (www.prtr-es.es). Les quantitats de contaminants seran mesurades, calculades o estimades, per aquest ordre de preferència.

10.3. Control documental

10.3.1. Control documental periòdic en matèria d'atmosfera.

Els informes realitzats per un Organisme de control autoritzat (OCA) es remetran, per part de l'OCA, a l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica d'acord amb la periodicitat indicada als apartats corresponents.

10.3.2. Informe anual

El titular de l'activitat enviarà, abans de l'1 de març, a l'Òrgan Ambiental encarregat de tramitar l'AAI un informe del període precedent en el qual s'inclourà:

- Residus
 - La memòria anual que inclourà tota la informació sol·licitada a l'annex XII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
 - Informes de situació del sòl amb la periodicitat indicada al punt 6.2.2. de l'AAI.
 - Memòria resum de l'arxiu cronològic indicada al punt 6.14.2
 - Cada dos anys s'ha de presentar un certificat, expedit per una entitat acreditada, respecte del compliment de la normativa vigent en matèria de residus que li sigui aplicable i del manteniment de les condicions

establertes en l'autorització ambiental integrada en relació als condicionants en matèria de residus.

- Emissions i immissions atmosfèriques:

- La memòria anual amb dades relatives a la tipologia i quantificació de residus gestionats i consums de matèries primeres es remetrà anualment, durant el primer trimestre de l'any següent, a l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica.
- La memòria explicativa sobre les dades per complimentar el registre E-PRTR es remetrà, amb periodicitat anual, per part del titular de la instal·lació a l'òrgan competent en matèria de contaminació atmosfèrica.
- Les anomalies de funcionament que puguin donar lloc a una emissió anormal de contaminants a l'atmosfera o qualche superació de valors límit d'emissió, així com les mesures correctores i preventives adoptades.

- Emissions i immissions al medi hídic:

- Memòria explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades al registre informàtic PRTR-España.
- Incidències en els controls.
- Dades de consum d'aigua potable, aigua regenerada, aigua reutilitzada de les basses per a processos interns de la planta i per al reg així com volum d'aigua abocat a la xarxa de clavegueram.

- Renous

- Informe anual en el qual es remetran els controls d'emissions de renous.

- Amb caràcter general

- Altres controls realitzats durant l'any i mesures adoptades per a minimitzar impactes.
- Memòria justificativa del compliment del Pla de vigilància ambiental.
- La memòria explicativa sobre les dades per complimentar al registre E-PRTR es remetrà, amb periodicitat anual, per part del titular de la instal·lació l'òrgan competent.
- Les dades exigides pel RD 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18 de gener, s'hauran de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTR-Espanya, dins els terminis que pertoquin, de forma anual.
- La CMAIB trametrà a cada Direcció General o administració competent la documentació que afecti a les seves competències.
- Tota la informació s'aportarà preferentment t en format informàtic estàndard.

11. Obligacions del titular:

El titular de l'activitat estarà obligat a

- Assumir tots els condicionants recollits a la present Resolució.
- Mantenir el correcte funcionament de l'activitat.
- Comunicar immediatament a l'Òrgan Ambiental Competent qualsevol incidència amb repercussió ambiental que afecti a l'activitat.

Per una altra banda, el titular queda sotmès al compliment de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat ambiental, i als seus desenvolupaments reglamentaris, per tal de prevenir, evitar i reparar els danys ambientals provocats per la seva activitat.

12. Funcionament diferent al normal

En el termini màxim de 3 mesos, el titular presentarà, a l'òrgan ambiental, un protocol d'actuació en condicions de funcionament diferents de les normals contemplant aquelles que puguin afectar al medi ambient.

Quan es produeixi una situació de funcionament diferent de les normals, el titular de l'autorització ambiental integrada, en el termini màxim de 10 dies, comunicarà a l'òrgan ambiental el fet en si, les seves conseqüències ambientals i les actuacions dutes a terme per tornar a condicions normals de funcionament.

13. Incompliment de les condicions de la present autorització

L'incompliment de les condicions establertes a la present autorització serà considerat com una infracció lleu, greu o molt greu classificada segons l'article 31 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i estarà subjecte al règim sancionador dels articles 32 a 36 del mateix Reial decret legislatiu 1/2016, i el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el reglament del procediment a seguir en l'execució de la potestat sancionadora.

14. Caràcter de l'autorització

Aquesta Autorització Ambiental Integrada s'atorga sense perjudici de tercers i sense perjudici de la resta d'autoritzacions i llicències que siguin exigibles per l'ordenament jurídic vigent.

15. Tancament i desmantellament de la instal·lació

El cessament de l'activitat haurà de ser comunicat per la persona física o jurídica titular de la instal·lació amb anticipació suficient, adjuntant documentació que acrediti que s'ha realitzat la descontaminació de la instal·lació autoritzada amb la retirada i gestió dels residus i productes químics emmagatzemats o existents en el moment del cessament de l'activitat, així com la correcta gestió d'aquests.

Així mateix, la persona física o jurídica que realitzi les operacions de tractament de residus (operador) en la instal·lació haurà de presentar a aquesta

Administració tots els documents electrònics derivats de les obligacions legals d'informació en matèria de residus que fins avui no hagin estat presentats, en particular, els documents de trasllats i la memòria resumen anual.

Així mateix, s'haurà de presentar amb caràcter previ un pla de tancament, clausura i desmantellament, així com un estudi base del sol, per tal de valorar l'estat del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies per les substàncies perilloses rellevants utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació. L'objectiu d'aquest Pla serà deixar les instal·lacions en un estat que no puguin produir incidència desfavorable sobre la salut humana ni sobre el medi ambient. El Pla, si s'escau, haurà de passar la corresponent avaluació d'impacte ambiental. Aquest Pla inclourà les mesures a adoptar en cas de detectar-se contaminació a l'estudi base del sòl, i s'haurà d'aprovar per l'òrgan competent en matèria d'autoritzacions ambientals integrades com a pas previ a l'inici de les actuacions de clausura i desmantellament. En particular, es donarà compliment a l'article 23 del text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre.

La persona o entitat titular de la instal·lació haurà de comunicar a l'òrgan ambiental la finalització de l'execució de les mesures contemplades en el pla de clausura i desmantellament i haurà de presentar certificat emès per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental que les mesures contingudes en el pla s'han executat i que han estat efectives.

L'òrgan ambiental competent podrà comprovar «in situ» l'execució de les mesures.

Una vegada presentada la certificació a què fa referència l'apartat anterior o comprovada l'execució de les mesures, l'òrgan ambiental dictarà i notificarà resolució per la qual es declari el tancament definitiu i s'extingeixi l'autorització ambiental integrada.

16. Revisió de l'autorització

L'òrgan ambiental competent, en conformitat a l'article 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, podrà modificar d'ofici les condicions de control ambiental de l'explotació assenyalades a la present resolució, o determinar mesures complementàries.

17. Extinció, revocació, anul·lació i suspensió

17.1. Són causes d'extinció de l'autorització ambiental integrada les següents:

- a) El tancament definitiu de la instal·lació sotmesa a autorització ambiental integrada prèvia execució de les mesures contemplades en el Pla de tancament i de les mesures previstes a la legislació vigent.
- b) Quan a conseqüència d'un procediment sancionador, en comporti l'extinció, prèvia audiència a la persona titular.

- c) Quan l'activitat deixi d'estar en les categories o llindars de capacitat establerts a l'annex 1 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, prèvia tramitació, si s'escau, de les mesures previstes al Pla de tancament.
- d) La desaparició de les circumstàncies que en motivaren l'atorgament o l'aparició de circumstàncies noves que, d'haver existit en el moment de la concessió, haurien justificat la denegació, prèvia audiència a la persona titular.

17. 2. Així mateix, l'autorització ambiental integrada podrà ser revocada o anul·lada d'acord amb el que s'estableix a la normativa sobre procediment administratiu comú.

17. 3. L'autorització ambiental integrada podrà ser objecte de suspensió adoptada com a mesura provisional, amb caràcter previ o en el transcurs d'un procediment sancionador com a conseqüència d'infraccions previstes a la legislació bàsica.

18. Caducitat

18.1. L'autorització ambiental integrada caducarà en els següents supòsits:

- Quan l'exercici de l'activitat no s'iniciï en el termini de cinc anys des de la data d'atorgament de l'autorització.
- Quan l'exercici de l'activitat o instal·lació es paralitzi per termini superior a dos anys, excepte en casos de força major.

18.2. No obstant, per causes justificades, el titular de la instal·lació podrà sol·licitar una pròrroga dels terminis anteriors.

18.3. La caducitat, quan procedeixi, serà declarada formalment per l'òrgan competent de la CMAIB, previ tràmit d'audiència al titular de l'autorització ambiental integrada.